



Vergelijking tussen de industriële labelprinter BradyPrinter i7100 en de BP-PR Plus



www.bradyeurope.com/i7100

Raadpleeg onderstaande tabel en ontdek hoe de nieuwe, betrouwbare en krachtige BradyPrinter i7100, speciaal ontworpen voor het verwerken van grote volumes, verbeterd werd vergeleken met zijn voorganger BP-PR Plus.

| Specificaties | BP-PR Plus | BradyPrinter i7100 |
|-------------------------------|---|--|
| Materiaalpad | Links uitgelijnd | Gecentreerd: hogere printnauwkeurigheid, minder kreuken in het printlint |
| Touchscreen | Nee | Ja, in full colour voor eenvoudige en intuïtieve bediening |
| Laden van materialen | Niet-plooibaar metalen deksel | Tweedelig inklapbaar deksel in schokbestendige kunststof zorgt voor een kleinere voetafdruk van het systeem Standaard antistatische borstel op BradyPrinter i7100 zonder Peel-functie |
| Slijtage van printkop | Standaard | Minder slijtage van de printkop dankzij geharde scherpe printkopranden en smalle verwisselbare drukrollen |
| Printresolutie (dpi) | 203/300/600 | 300/600 |
| Max. printsnelheid | Tot 254 mm/sec | Tot 300 mm/sec |
| Aansluitmogelijkheden | Serieel, USB, ethernet | Serieel, USB, ethernet, extra USB-poort op zijpaneel, optioneel WLAN, optionele I/O-aansluiting voor activering op afstand |
| Min. labelbreedte | 4 mm | 4 mm |
| Max. labelbreedte | 116 mm | 110 mm |
| Max. afdrukbreedte | 105,6 mm | 105,7 mm |
| Processor 32-bit kloksnelheid | 266 MHz | 800 MHz, om sneller en krachtiger te werken |
| Geheugen | 64 MB (RAM) - 8 MB (Flash) | 256 MB (RAM) - 50 MB (Flash) - gleuf voor SD-geheugenkaart (max. 512 GB) |
| Snijmes | Snijmes CU4, snijmesbak CU4, snijmes CU4-perforatie, perforoermes PCU/4 | Er zijn twee snijmessen (perforeermes PCU400 en automatisch snijmes CU400 met bak) verkrijgbaar om het materiaal volledig door te snijden ofwel te perforeren om later met de hand af te scheuren, of om beide handelingen tegelijk uit te voeren. |
| Softwarecompatibiliteit | LabelMark, op Windows gebaseerd stuurprogramma voor software van derden | Brady Workstation , LabelMark, op Windows gebaseerd stuurprogramma voor software van derden |
| Accessoires | Reinigingskit voor printers, ter plaatse installeerbare snijmessen en snijmesbak, externe rewinders, compacte flash-kaart, USB-interface, Fast Ethernet-interface, seriële kabel RS 232C, aanwezigheidssensoren | Voor elke toepassing is een groot aantal accessoires verkrijgbaar: <ul style="list-style-type: none"> • voor printen • voor snijden • voor verdelen en opwickelen van labels • voor verbinden en aansluiten • voor reiniging en onderhoud zoals ter plaatse verwisselbare drukrollen, kwalitatieve printkoppen, automatische snijmessen en perforeermessen, I/O-interface, USB WLAN-stick, wikkelgeleiderplaat, IPA-printerreinigingsstaafjes, inbusleutel, aanwezigheidssensoren enz. |
| Formaat (mm) | B 242 x H 274 x D 446 | B 252 x H 288 x D 460 |
| Gewicht (kg) | 8,5 | 10 |
| Garantie | 1 jaar | 2 jaar |